

HENKOVAC DUBBELKAMERS:

EFFICIËNT, HOGE CAPACITEIT EN GEBOUWD VOOR DUURZAAMHEID

Ons nieuwe gamma van dubbelkamers is betrouwbaar, duurzaam en biedt flexibiliteit en hoge productie. Onze machines kunnen worden uitgerust met semiautomatisch of automatisch deksel om nog efficiënter te produceren. De dubbelkamers kunnen ook worden uitgerust met een externe pomp.

“HEAVY DUTY” INDUSTRIËLE PRESTATIES,
INDUSTRIËLE KWALITEIT



DUBBELKAMER D1, D3, D4



DUBBELKAMER D6

SPECIFICATIES D1, D3, D4 & D6

| | SEALLENGTE | MAX. PRODUCT HOOGTE | NETTO KAMERAFMETINGEN (LxBxH) | BUITEN AFMETINGEN (LxBxH) | STANDAARD VOLTAGE* | VERMOGEN | GEWICHT |
|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|---------|
| RVS DEKSEL EN VLAKKE WERKTAFEL | | | | | | | |
| D1 | 4 x 620 | 230 | 620 x 520 x 230 | 1440 x 920 x 1205 | 400-3-50 Hz | 4,4 kW | 350 kg |
| D3 | 4 x 820 | 250 | 820 x 700 x 250 | 1865 x 1100 x 1230 | 400-3-50 Hz | 6,2-9,7 kW | 600 kg |
| D4 | 4 x 920 | 270 | 920 x 870 x 270 | 2050 x 1275 x 1245 | 400-3-50 Hz | 6,2-9,7 kW | 720 kg |
| ALUMINIUM DEKSEL EN KAMER | | | | | | | |
| D6 | 4 x 600 | 180 | 610 x 510 x 180 | 1345 x 720 x 1040 | 400-3-50 Hz | 4,4 kW | 240 kg |

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

OPTIE D1, D3, D4 & D6

| | DIGITALE TIJDBESTURING | SENSOR BESTURING | SEAL | SEAL CONFIGURATIE | BEGASSING | POMP CAPACITEIT M ³ | CYCLUS TIJD |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| D1 | 10 programma's | sensor/H ₂ O | dubbel/CC/CCC/2S** | 2x L&L | gas | 63-100 m ³ | 20-40 sec |
| D3 | 10 programma's | sensor/H ₂ O | dubbel/CC/CCC/2S | 2x L&L | gas | 160-300 m ³ | 20-35 sec |
| D4 | 10 programma's | sensor/H ₂ O | dubbel/CC/CCC/2S | 2x L&L | gas | 160-300 m ³ | 25-40 sec |
| D6 | 10 programma's | sensor/H ₂ O | dubbel/CC/CCC/2S | 2x L&L | gas | 40-63-100 m ³ | 20-40 sec |

**CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides

SEAL CONFIGURATIE D1, D3, D4 & D6

