

TANQUE DE INMERSIÓN PARA EMPAQUES DE ENCOGIMIENTO

- > Tanques de inmersión de acero inoxidable para empaques de encogimiento
- > Plataforma de inmersión con ruedas para una carga y descarga sencilla
- > Control automático de nivel y temperatura del agua
- > Ruedas para incrementar flexibilidad



ESPECIFICACIONES TANQUE DE INMERSIÓN

	CONTENIDO DE AGUA	PLATAFORMA DE INMERSIÓN	PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN	DIMENSIONES (LxAxH)	PESO	VOLTAJE ESTÁNDAR*	CONSUMO DE ENERGÍA
HV 40/60	70 Ltr	570 x 400	250	700 x 620 x 1550	400-3-50 Hz	9 kW	105 kg
HV 55/75	140 Ltr	730 x 535	250	1018 x 755 x 1550	400-3-50 Hz	15 kW	135 kg

Dimensiones en mm *Las maquinas se pueden suministrar con todas las tensiones mundiales aplicables

TABLA DE CONVERSIÓN ANTIGUA & NUEVO

	HENKOVAC NUEVA	HENKOVAC VIEJA
TAPA TRANSPARENTE & CÁMARE EN ACERO INOXIDABLE		
DE MESA	T2	MINI+MAXI
DE MESA	T3	GASTRO+100i
DE MESA	T4	GASTROPRO+150i+153
DE MESA	T5	163
TAPA TRANSPARENTE & CÁMARE EN ACERO INOXIDABLE		
MÓVIL	M1	170i+193
MÓVIL	M2	200i+253
MÓVIL	M3	NUEVA 163 VERSION MOVÍL
CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y SUPERFICIE DE TRABAJO PLANA		
MÓVIL	M4	203
MÓVIL	M5	303
MÓVIL	M6	303 XL
TAPA Y CÁMARA EN ALUMINIO		
MÓVIL	M7	200
MÓVIL	M8	300
DOBLE CAMPANA	D1	403XL
DOBLE CAMPANA	D3	453XL + 493XL
DOBLE CAMPANA	D4	503XL
DOBLE CAMPANA	D6	350
LÍNEA DE EMPAQUE AUTOMÁTICO	<i>No modificaciones</i>	A5000
TANQUE DE INMERSIÓN	<i>No modificaciones</i>	HV 50/75
TANQUE DE INMERSIÓN	<i>No modificaciones</i>	HV 40/60
ENCHAROLADORA	<i>No modificaciones</i>	TPS Mini
ENCHAROLADORA	<i>No modificaciones</i>	TPS XL
ENCHAROLADORA	<i>No modificaciones</i>	TPS 1000
ENCHAROLADORA	<i>No modificaciones</i>	TPS 2000
TERMOFORMADORAS	<i>No modificaciones</i>	TH FLEX
TERMOFORMADORAS	<i>No modificaciones</i>	TH RIGID