

HENKOVAC TERMOFORMADORAS:

TERMO FORMADORA DE CLASE MUNDIAL POR PELÍCULA RÍGIDA Y FLEXIBLE

- > **Ancho de película:** 285 - 320 - 355 - 420 mm
- > **Golpes:** 240 - 270 - 300 mm

la gama de termoformadoras ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas operaciones que requieren el mejor valor de su dinero en rendimiento, higiene, calidad, fiabilidad, utilidad y durabilidad. El intuitivo sistema de fácil control facilita la programación proporcionando información administrativa relevante salvaguarda la operación apropiada. Todas las piezas son muy accesibles para un fácil mantenimiento y limpieza. La elección de los materiales, la calidad y el diseño nos hace sentir orgullosos de ser capaces de ofrecer esta gama de termoformadoras.



Estándar

- > Pantalla preparada para conexión remota y control a través de Ethernet; por ejemplo para actualizaciones de software
- > Sincronización de dispositivos periféricos, como etiquetadora, impresora, dispositivos de llenado o carga
- > Armario con control de calefacción para prevenir la condensación en circuitos eléctricos

Opcional

	1	2	3
> Largo	3000		
> Bomba	63 m ³	100 m ³	160 m ³
> Gas	Inserto	Oxígeno	
> Salida de banda	Rodillos	Banda de cadena motorizado	
> Film	Sensor de impresión	Euro perforación	

ESPECIFICACIONES DE TERMOFORMADORAS

	LARGO DE MÁQUINA	PESO DE MÁQUINA	ALTURA DE MÁQUINA	VOLTAJE*	CONSUME DE ENERGÍA	AIRE	AGUA
TH 285/320/355	3500	727	1708	400V-3-50Hz	7,5 kW	6 bar 200 Ltr/min	2,1Ltr/min 1,5 bar
TH 420	3500	792	1708	400V-3-50 Hz	7,5 kW	6 bar 200 Ltr/min	2,1Ltr/min 1,5 bar
	GROSOR DE PELÍCULA	MAX. ALTURA					
PELÍCULA FLEXIBLE	< 300 μ	95					
PELÍCULA RÍGIDA	Unos 300-400 μ	60					
EMPAQUE TIPO SEGUNDA PIEL	x	20					

Dimensiones en mm *Las maquinas se pueden suministrar con todas las tensiones mundiales aplicables

MODELOS DE TERMOFORMADORAS

MODELO	ANCHO	GOLPES	ÁREA DE CARGA
TH 285-240	285	240	1400
TH 285-270	285	270	1300
TH 285-300	285	300	1100
TH 320-240	320	240	1400
TH 320-270	320	270	1300
TH 320-300	320	300	1100
TH 355-240	355	240	1400
TH 355-270	355	270	1300
TH 355-300	355	300	1100
TH 420-240	420	240	1400
TH 420-270	420	270	1300
TH 420-300	420	300	1100

Dimensiones en mm