

HENKOVAC THERMOFORMEUSES:

THERMOFORMEUSES POUR FILMS FLEXIBLES ET RIGIDES DE HAUTE QUALITÉ

- > **Largeurs des films:** 285 - 320 - 355 - 420 mm
- > **Pas d'avance:** 240 - 270 - 300 mm

La gamme des thermoformeuses a été développée pour répondre aux exigences des petites et moyennes productions, qui exige le meilleur rapport qualité prix en terme de performances, hygiène, qualité, fiabilité, maintenance et durée de vie. Le système de contrôle, intuitif et convivial d'utilisation, rend la programmation facile, fournit des données de gestion pertinentes et permet de sauvegarder les données appropriées. Toutes les pièces sont facilement accessibles pour une maintenance et un nettoyage simplifié. Nous sommes fiers de vous pouvoir vous proposer cette gamme de thermoformeuses grâce à un choix intransigeant de matériaux de qualité et de conception.



De série

- > Display prêt à être connecté et contrôlé via Ethernet par exemple pour des mises à jour de logiciels
- > Synchronisation pour équipements périphériques tels qu'une étiqueteuse, une imprimante, un chargeur
- > Réchauffement de l'armoire de commande pour éviter la condensation sur les circuits électriques

En option

| | 1 | 2 | 3 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| > Longueur | 3000 | | |
| > Pompe | 63 m ³ | 100 m ³ | 160 m ³ |
| > Gaz | Inerte | Oxygène | |
| > Tapis de sortie | Rouleaux | Courroie à chaîne motorisée | |
| > Film | Capteur d'impression | Euro hole | |

CARACTÉRISTIQUES THERMOFORMEUSES

| | LONGUEUR DE MACHINE | LARGEUR DE MACHINE | HAUTEUR DE MACHINE | VOLTAGE* | CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | L'AIR | D'EAU |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| TH 285/320/355 | 3500 | 727 | 1708 | 400V-3-50Hz | 7,5 kW | 6 bar 200 Ltr/min | 2,1Ltr/min 1,5 bar |
| TH 420 | 3500 | 792 | 1708 | 400V-3-50 Hz | 7,5 kW | 6 bar 200 Ltr/min | 2,1Ltr/min 1,5 bar |
| | ÉPAISSEUR DU FILM | PROFONDEUR MAX | | | | | |
| FILM FLEXIBLE | < 300 μ | 95 | | | | | |
| FILM RIGIDE | Ca. 300-400 μ | 60 | | | | | |
| SKIN PACK | x | 20 | | | | | |

Dimensions en mm *Les machines peuvent être livrées avec toutes les tensions requises dans le monde

MODELS THERMOFORMEUSES

| MODÈLE | LARGEURSH | PAS D'AVANCE | LZONE CHARGEMENT |
|------------|-----------|--------------|------------------|
| TH 285-240 | 285 | 240 | 1400 |
| TH 285-270 | 285 | 270 | 1300 |
| TH 285-300 | 285 | 300 | 1100 |
| TH 320-240 | 320 | 240 | 1400 |
| TH 320-270 | 320 | 270 | 1300 |
| TH 320-300 | 320 | 300 | 1100 |
| TH 355-240 | 355 | 240 | 1400 |
| TH 355-270 | 355 | 270 | 1300 |
| TH 355-300 | 355 | 300 | 1100 |
| TH 420-240 | 420 | 240 | 1400 |
| TH 420-270 | 420 | 270 | 1300 |
| TH 420-300 | 420 | 300 | 1100 |

Dimensions en mm